

<<装饰装修工程施工>>

图书基本信息

书名：<<装饰装修工程施工>>

13位ISBN编号：9787112124275

10位ISBN编号：7112124271

出版时间：2010-9

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：孙武 编

页数：349

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<装饰装修工程施工>>

内容概要

本书是徐州建筑职业技术学院国家示范性高职院校建设项目成果之一。

本书主要内容包括墙体装饰装修工程施工、顶棚装饰装修工程施工和楼地面装饰装修工程施工三部分内容。

本书可作为高职高专建筑工程技术专业相关课程教材，也可供相关专业工程技术人员参考。

<<装饰装修工程施工>>

书籍目录

单元1 墙体装饰装修工程施工 1.1 墙体抹灰施工 1.1.1 内墙抹灰施工 1.1.2 外墙抹灰施工 1.2 墙体饰面工程施工 1.2.1 墙体贴面工程施工 1.2.2 墙体涂料装饰施工 1.2.3 墙体裱糊工程施工 1.2.4 墙体软包工程施工 1.3 轻质隔墙工程施工 1.3.1 轻钢龙骨隔墙施工 1.3.2 木龙骨板材隔墙施工 1.3.3 玻璃隔墙施工 1.4 门窗幕墙工程施工 1.4.1 门窗工程施工 1.4.2 幕墙工程施工单元2 顶棚装饰装修工程施工 2.1 轻钢龙骨吊顶施工 2.2 木龙骨吊顶施工 2.3 铝合金龙骨吊顶施工 2.4 开敞式吊顶施工单元3 楼地面装饰装修工程施工 3.1 建筑地面工程概论 3.2 基层施工 3.2.1 垫层施工 3.2.2 找平层工程施工 3.3 面层施工 3.3.1 整体面层施工 3.3.2 板块面层铺设参考文献

<<装饰装修工程施工>>

章节摘录

- 2) 砂 宜采用平均粒径0.35~0.5mm的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。
- 3) 磨细石灰粉其细度过0.125mm,的方孔筛,累计筛余量不大于13%,使用前用水浸泡使其充分熟化,熟化时间最少不小于3d。
浸泡方法:提前备好大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撒一层,再浇一层水,依次进行,当达到容器的2/3时,将容器内放满水,使之熟化。
- 4) 石灰膏 石灰膏与水调合后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积不收缩的特性。
用块状生石灰淋制时,用筛网过滤,贮存在沉淀池中,使其充分熟化。
熟化时间常温一般不少于15d,用于罩面灰时不少于30d,使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。
在沉淀池中的石灰膏要加以保护,防止其干燥、冻结和污染。
- 5) 纸筋 采用白纸筋或草纸筋施工时,使用前要用水浸透(时间不少于三周),并将其捣烂成糊状。
并要求洁净、细腻。
用于罩面时宜用机械碾磨细腻,也可制成纸浆。
要求稻草、麦秆应坚韧、干燥、不含杂质,其长度不得大于30mm,稻草、麦秆应经石灰浆浸泡处理。
- 6) 麻刀 必须柔韧干燥,不含杂质,行缝长度一般为10~30mm,用前4~5d敲打松散并用石灰膏调好,也可采用合成纤维。
……

<<装饰装修工程施工>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>