## <<铁路隧道工程施工安全与案例>>

#### 图书基本信息

书名:<<铁路隧道工程施工安全与案例分析>>

13位ISBN编号:9787113130312

10位ISBN编号:7113130313

出版时间:2011-7

出版时间:中国铁道出版社

作者:黄守刚编

页数:120

字数:196000

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

### <<铁路隧道工程施工安全与案例>>

#### 内容概要

受工程地质和水文地质条件制约,隧道施工作业环境差,黑暗、潮湿、粉尘多,难度大、技术复杂、多工序、工作面狭窄。

创造一个安全、舒适和工厂化的作业环境就成为隧道施工安全的关键。

《铁路隧道工程施工安全与案例分析》以《铁路隧道工程施工安全技术规程》为指导,通过大量典型案例系统介绍了铁路隧道工程施工中的安全技术知识。

通过配备大量插图将内容化繁为简,使读者能快速直观掌握隧道工程施工安全知识,增强安全意识, 提高安全技术水平。

《铁路隧道工程施工安全与案例分析》不仅适合于铁路工程管理与技术人员、安全专职人员参考阅读 , 也适合于广大铁路工人自学。

## <<铁路隧道工程施工安全与案例>>

### 书籍目录

44	<del>*</del>	+チョか	<b>佐工宁</b> △柳込
<del>万</del> 一	-		施工安全概论
		节	桥梁施工特点
		节	水上施工安全
	第三		潜水作业安全
	第匹	带	跨越道路施工安全
	第五	节	施工场地及临时工程安全
	第六	:节	测量安全
	第七	;节	钢筋工程施工安全
	第八	-	混凝土施工安全
第一			基础施工安全
<i>7</i>  -7	·一 第一		概述
		•	围堰施工安全
			回復加工文主 明挖基础施工安全
		. ロ  节	
			桩基础施工安全
	-	-	沉井基础施工安全
	-	节	管柱基础施工安全
	-	-	钢筋混凝土基础施工安全
			砖砌基础施工安全
	第九	,节	毛石基础砌筑施工安全
	第十	·节	承台
	第十	一节	水下混凝土施工安全
	第十	二节	大体积混凝土施工安全
第三	章	桥梁	墩台施工安全
-1	-		概述
	-	-	施工脚手架、电梯和塔吊
	- •		墩台施工
			滑动钢模施工安全
给皿		-	用动物候爬工女主 力混凝土简支箱梁预制及运架施工安全
뉴		•••	刀形从工间又相来顶前及这来加工女主 概述
			预应力混凝土简支箱梁预制 3.4.4.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.
		-	场内移梁和箱梁存放
	第匹		运架设备安装和转场
	第五	-	预应力混凝土简支箱梁运架设备安全
	第六	节	预应力混凝土简支箱梁运架施工安全
	第七	;节	预应力混凝土简支箱梁运架安全管理
第五	章	预应	力混凝土简支T梁预制及运架施工安全
	第一	·节	概述
	第二	节	预应力混凝土简支T梁预制安全
	第三		预应力混凝土简支T梁运架安全
筆六		•	制梁施工安全
7137	` <u>干</u> 第一		概述
	第二	•	<sup>佩龙</sup> 支架法制梁安全
	- 1-	•	
	第三		连续梁、连续刚构挂篮悬臂浇筑安全
	第四		连续梁、连续刚构悬臂拼装安全
	第五	. T	连续梁顶推安全

# <<铁路隧道工程施工安全与案例>>

	第六	节	移动	模類	<b>農制</b>	梁	施_	C安	全		
	第七	;节	移动	支势	2制	架	简素	を箱	梁	施工	安全
	第八	、节	斜腿	刚林	勾施	I	安全	È			
第七	章	桥梁	支座	安剝	き施	I	安全	É			
	第一	节	桥梁	支層	至分	类	及3	学学	技	术	
	第二		桥梁				施_	L安	全		
第八			架设	施_	C安	全					
	第一	•	概述								
	第二		支架							_	
	-	节	纵移								
	第匹		浮运							全	
	第五	-	悬臂			-		-			
	第六	-	结合	-			_		<u> </u>		
A-A- I	第七	-	钢梁			丄	女主	È			
第几			施工	女主	È						
	第一	•	概述		+ */-	_	<del>, ,</del>	_			
	第二		缆索						- <del></del>	^	
	第三	-	钢筋								
	第四		钢筋			_					
	第五		钢管钢箔			_				上女	王
	第六第七		钢箱 钢桁				— —		•		
给丰	あし 章	•	娇施				⊥3	工土	•		
ا <del>داد</del>	早第一		索塔	_			古っ	<del>k`</del>			
	第二	•	主梁					-			
	第三		索的								
第十	·一章	-	梁转								
<i>&gt;</i> 13 1	-	- -节	概述	1.1.13		^	_				
	-	-	竖向	转位	<b>本施</b>	I	安全	É			
		-	有平						įΞ	安全	•
	第匹	]节	无平	衡重	巨平	面	转位	本施	iΙ	安全	
第十	二章	1 沤	洞、	渡村	曹、	倒	虹	及施	i工:	安全	•
	-	-	概述								
	第二	节	涵洞	施_	C安	全					
			渡槽								
			倒虹							_	
第十			面系	及图	付属	I	程於	包工	安:	全	
			概述								
	第二	·节	桥面	糸匠	色上	安	全				
AA 1		-	附属	-			女主	È			
弗十			基坑				ワタ ハ	ተተቡ	. —	ـد/ را_	
			地下								
	<b>ポー</b>	- ヤ · <del>**</del>	深基	北> 	ᅺ	旭	┸⋨ ╆╸╌	文字	· 1文	内	
	第二 答正	· TD I <del>**</del> *	深基 深基		レ力 セエ	廾	1乞丿	フ系 + <del>ル</del>	远:	庠	
	ポル	כדו	冰悬	TΠL	117 I	ж.	加川十	$\Delta $			

参考文献

# <<铁路隧道工程施工安全与案例>>

### <<铁路隧道工程施工安全与案例>>

#### 章节摘录

(四)堵塞及起爆安全技术 隧道内所用的炮眼堵塞材料一般为砂子和黏土混合物,其比例大致为砂子40%~50%、黏土50%~60%,堵塞长度视炮眼直径而定。

当炮眼直径为25mm和50mm时,堵塞长度不能小于18cm和45cm。

堵塞长度也和最小抵抗线有关,通常不能小于最小抵抗线。

堵塞可采用分层捣实法进行。

爆破网络是隧道爆破成败的关键,它直接影响爆破效果和爆破质量,爆破网络必须保证每个药卷 按设计的起爆顺序和起爆时间起爆。

目前,在无瓦斯与煤尘爆炸危险的铁路隧道中进行爆破开挖多采用导爆管起爆系统起爆。

(五)盲炮的预防与处理 (1)盲炮的预防 爆破器材要妥善保管,严格检验,禁止使用技术性能不符合要求的爆破器材。

导爆管是目前用于隧道爆破作业较理想的爆破器材,具有抗静电、抗杂电、抗水、抗冲击、耐火等特点,适用于无瓦斯隧道的爆破作业。

为防止出现瞎炮;应采取相应的预防措施:导爆管使用前应随时保持封口状态,以防管内药粉受潮;导爆管的连接必须牢固,防止拉脱,影响塌爆;导爆管必须有段别标志,否则做报废处理;装起爆药包时,应先把导爆管理理顺,用手扶着药包后把药包轻轻送入孔内,防止导爆管拉脱和打结;填炮时应妥善保护导爆管,防止炮棍、石子撞击、砸扁或切断导爆管;网路连接时必须清除导爆管上的泥污和水,并绑扎牢固,但不要拉紧,以防拉脱;网路连接后还必须仔细检查有无错连漏现象,确保连接准确无误。

对于电力起爆,应采取相应的预防措施:同一串联支路上使用的电雷管,其电阻差不应大于规定值;从炮孔布置、起爆方式、延期时间、网路敷设、起爆电流、网路检测等方面提高爆破设计质量;对于重要的爆破,必要时须进行网络模拟试验;改善爆破操作技术,保证施工质量;要防止漏接、错接和折断脚线,网路接地电阻不得小于规定值,并要经常检查开关和线路接头是否处于良好状态;在有水的工作面或水下爆破时,应采取可靠的防水措施,避免爆破器材受潮;必要时,应对起爆器材进行水下防水试验,并在连接部位采取绝缘措施。

(2) 盲炮的处理 当发现盲炮时,必须由原爆破人员进行处理。

处理盲炮前应由爆破领导人定出警戒范围,并在该区域边界设置警戒。

处理盲炮时无关人员不准许进入警戒区。

电力起爆发生盲炮时,应立即切断电源,及时将盲炮电路短路。

导爆索和导爆管起爆网路发生盲炮时,应首先检查导爆管是否有破损或断裂,发现有破损或断裂的应修复后重新起爆。

对孔底剩药现象,采取用水冲洗和取出残药卷的方法进行处理。

对只爆雷管而炸药未爆的现象,采取用木棍掏出炮泥(不应拉出或掏出起爆药包),重新装起爆药包或聚能药包进行残爆;查出错连的炮孔网络,重新连线起爆在距盲炮不小于0.3~0.5 m的地方钻平行装药起爆,用风水吹管吹洗炮孔。

. . . . .

## <<铁路隧道工程施工安全与案例>>

#### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com