

图书基本信息

书名：<<Eclipse SWT/JFace开发实战精解>>

13位ISBN编号：9787115161048

10位ISBN编号：7115161046

出版时间：2007-6

出版单位：人民邮电

作者：王津涛

页数：372

字数：583000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书由浅入深、全面详细地介绍了用SWT/JFace开发界面程序所用到的各个组件的知识(如选项卡、扩展栏、事件、布局管理器、SWT/JFace对话框、action、查看器等),采用理论知识、丰富实例、实例截图相结合的方式阐述每个SWT/JFace组件的具体应用,3个典型综合实例将SWT/JFace的重点知识点融入其中,更体现实战本色,使读者真正达到学以致用目的。

为了便于读者调试及使用实例程序,本书在配书光盘中提供了所有实例代码。

本书既可以作为Java程序员的培训教材或自学教材,又可以作为高等院校及其相关专业的教学用书。

书籍目录

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 第1篇 基础篇 | 第1章 Eclipse概述 | 1.1 引言 | 1.2 Eclipse架构 |
| 安装与配置 | 1.3 Eclipse工作台 | 1.4 本章小结 | 第2章 |
| Eclipse下载与安装 | 2.1 JDK下载与安装配置 | 2.1.1 JDK下载 | 2.2 |
| Eclipse及多国语言包安装 | 2.1.2 JDK安装 | 2.1.3 设置环境变量 | 2.2.1 Eclipse及多国语言包下载 |
| SWT Designer下载 | 2.2.1 Eclipse及多国语言包下载 | 2.2.2 | 2.2.2 |
| Designer注册激活 | 2.3 SWT Designer下载及安装 | 2.3.1 | 2.3.1 |
| 3.1 SWT概述 | 2.3.2 SWT Designer安装 | 2.3.3 SWT | 第3章 SWT/JFace开发过程 |
| 件 (Widget) | 2.4 本章小结 | 3.1.1 SWT类库包 | 3.1.2 窗口小部件 |
| 第2篇 SWT组件 | 3.2 第一个SWT程序 | 3.2.1 创建SWT/JFace项目 | 3.2.2 创建SWT类文件 |
| 第4章 几种常用的SWT组件和容器 | 3.2.2 创建SWT类文件 | 3.2.3 用SWT Designer创建窗口 | 3.2.4 运行SWT程序 |
| 4.1.1 定义标签 | 3.2.4 运行SWT程序 | 3.3 本章小结 | 4.1 标签 (Label类) |
| 4.1.2 按钮实例 | 4.1 标签 (Label类) | 4.1.1 定义标签 | 4.1.2 按钮 (Button类) |
| 4.1.3 按钮常用的API | 4.1.2 按钮 (Button类) | 4.1.2 按钮实例 | 4.1.3 按钮常用的API |
| 4.2.1 定义按钮 | 4.2.1 定义按钮 | 4.2.1 定义按钮 | 4.2.1 定义按钮 |
| 4.2.2 文本框 (Text类) | 4.2.2 文本框 (Text类) | 4.2.2 文本框 (Text类) | 4.2.2 文本框 (Text类) |
| 4.2.3 文本框实例 | 4.2.3 文本框实例 | 4.2.3 文本框实例 | 4.2.3 文本框实例 |
| 4.2.4 定义微调控制 | 4.2.4 定义微调控制 | 4.2.4 定义微调控制 | 4.2.4 定义微调控制 |
| 4.2.5 微调控制常用的API | 4.2.5 微调控制常用的API | 4.2.5 微调控制常用的API | 4.2.5 微调控制常用的API |
| 4.3.1 定义下拉框 | 4.3.1 定义下拉框 | 4.3.1 定义下拉框 | 4.3.1 定义下拉框 |
| 4.3.2 下拉框实例 | 4.3.2 下拉框实例 | 4.3.2 下拉框实例 | 4.3.2 下拉框实例 |
| 4.3.3 列表框 (List类) | 4.3.3 列表框 (List类) | 4.3.3 列表框 (List类) | 4.3.3 列表框 (List类) |
| 4.3.4 列表框常用的API | 4.3.4 列表框常用的API | 4.3.4 列表框常用的API | 4.3.4 列表框常用的API |
| 4.4.1 定义分组框 | 4.4.1 定义分组框 | 4.4.1 定义分组框 | 4.4.1 定义分组框 |
| 4.4.2 分组框实例 | 4.4.2 分组框实例 | 4.4.2 分组框实例 | 4.4.2 分组框实例 |
| 4.4.3 分组框常用的API | 4.4.3 分组框常用的API | 4.4.3 分组框常用的API | 4.4.3 分组框常用的API |
| 4.5.1 定义面板 | 4.5.1 定义面板 | 4.5.1 定义面板 | 4.5.1 定义面板 |
| 4.5.2 面板实例 | 4.5.2 面板实例 | 4.5.2 面板实例 | 4.5.2 面板实例 |
| 4.5.3 滚动面板 (ScrolledComposite) | 4.5.3 滚动面板 (ScrolledComposite) | 4.5.3 滚动面板 (ScrolledComposite) | 4.5.3 滚动面板 (ScrolledComposite) |
| 4.5.4 滚动面板常用的API | 4.5.4 滚动面板常用的API | 4.5.4 滚动面板常用的API | 4.5.4 滚动面板常用的API |
| 4.6.1 定义ViewForm容器 | 4.6.1 定义ViewForm容器 | 4.6.1 定义ViewForm容器 | 4.6.1 定义ViewForm容器 |
| 4.6.2 ViewForm实例 | 4.6.2 ViewForm实例 | 4.6.2 ViewForm实例 | 4.6.2 ViewForm实例 |
| 4.6.3 ViewForm常用的API | 4.6.3 ViewForm常用的API | 4.6.3 ViewForm常用的API | 4.6.3 ViewForm常用的API |
| 4.7.1 本章小结 | 4.7.1 本章小结 | 4.7.1 本章小结 | 4.7.1 本章小结 |
| 4.7.2 监听器 | 4.7.2 监听器 | 4.7.2 监听器 | 4.7.2 监听器 |
| 4.7.3 适配器 | 4.7.3 适配器 | 4.7.3 适配器 | 4.7.3 适配器 |
| 4.7.4 无类型监听器概述 | 4.7.4 无类型监听器概述 | 4.7.4 无类型监听器概述 | 4.7.4 无类型监听器概述 |
| 4.7.5 无类型监听器的使用 | 4.7.5 无类型监听器的使用 | 4.7.5 无类型监听器的使用 | 4.7.5 无类型监听器的使用 |
| 4.8.1 键盘和鼠标事件 | 4.8.1 键盘和鼠标事件 | 4.8.1 键盘和鼠标事件 | 4.8.1 键盘和鼠标事件 |
| 4.8.2 本章小结 | 4.8.2 本章小结 | 4.8.2 本章小结 | 4.8.2 本章小结 |
| 4.8.3 Shell类 | 4.8.3 Shell类 | 4.8.3 Shell类 | 4.8.3 Shell类 |
| 4.8.4 Shell常用的API | 4.8.4 Shell常用的API | 4.8.4 Shell常用的API | 4.8.4 Shell常用的API |
| 4.8.5 MessageBox定义方法 | 4.8.5 MessageBox定义方法 | 4.8.5 MessageBox定义方法 | 4.8.5 MessageBox定义方法 |
| 4.8.6 MessageBox常用API | 4.8.6 MessageBox常用API | 4.8.6 MessageBox常用API | 4.8.6 MessageBox常用API |
| 4.8.7 文件选择对话框 | 4.8.7 文件选择对话框 | 4.8.7 文件选择对话框 | 4.8.7 文件选择对话框 |
| 4.8.8 文件选择对话框构造实例 | 4.8.8 文件选择对话框构造实例 | 4.8.8 文件选择对话框构造实例 | 4.8.8 文件选择对话框构造实例 |
| 4.8.9 FileDialog | 4.8.9 FileDialog | 4.8.9 FileDialog | 4.8.9 FileDialog |
| 4.8.10 字体选择对话框 | 4.8.10 字体选择对话框 | 4.8.10 字体选择对话框 | 4.8.10 字体选择对话框 |
| 4.8.11 字体选择对话框构造方法 | 4.8.11 字体选择对话框构造方法 | 4.8.11 字体选择对话框构造方法 | 4.8.11 字体选择对话框构造方法 |
| 4.8.12 FontDialog常用的API | 4.8.12 FontDialog常用的API | 4.8.12 FontDialog常用的API | 4.8.12 FontDialog常用的API |
| 4.8.13 颜色选择对话框 | 4.8.13 颜色选择对话框 | 4.8.13 颜色选择对话框 | 4.8.13 颜色选择对话框 |
| 4.8.14 颜色选择对话框构造实例 | 4.8.14 颜色选择对话框构造实例 | 4.8.14 颜色选择对话框构造实例 | 4.8.14 颜色选择对话框构造实例 |
| 4.8.15 ColorDialog常用的API | 4.8.15 ColorDialog常用的API | 4.8.15 ColorDialog常用的API | 4.8.15 ColorDialog常用的API |
| 4.8.16 打印设置对话框 | 4.8.16 打印设置对话框 | 4.8.16 打印设置对话框 | 4.8.16 打印设置对话框 |
| 4.8.17 打印设置对话框构造实例 | 4.8.17 打印设置对话框构造实例 | 4.8.17 打印设置对话框构造实例 | 4.8.17 打印设置对话框构造实例 |
| 4.8.18 PrintDialog常用的API | 4.8.18 PrintDialog常用的API | 4.8.18 PrintDialog常用的API | 4.8.18 PrintDialog常用的API |

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------|
| 6.7 目录选择对话框 | 6.7.1 目录选择对话框构造方法 | 6.7.2 |
| 目录选择对话框构造实例 | 6.7.3 DirectoryDialog常用的API | 6.8 |
| 本章小结 | 第7章 布局管理器 | 7.1 充满式布局 (FillLayout) |
| 7.1.1 FillLayout用法 | 7.1.2 FillLayout布局方式 | |
| 7.2 网格式布局 (GridLayout) | 7.2.1 网格布局用法 | 7.2.2 |
| 用GridData控制布局 | 7.3 行布局 (RowLayout) | 7.3.1 RowLayout |
| 用法 | 7.3.2 用RowData控制布局 | 7.4 表格式布局 (FormLayout) |
| 7.4.1 FormLayout用法 | 7.4.2 FormData用法 | 7.4.3 |
| FormAttachment控制布局 | 7.5 堆栈式布局 (StackLayout) | 7.5.1 |
| StackLayout用法 | 7.5.2 StackLayout实例 | 7.6 一个类似Google Talk |
| 设置对话框的综合布局 | 7.7 本章小结 | 第8章 SWT的复杂组件 |
| 8.1 刻度条 (Scale类) | 8.1.1 定义刻度条 | 8.1.2 刻度 |
| 条实例 | 8.1.3 Scale常用的API | 8.2 滑动条 (Slider类) |
| 8.2.1 定义滑动条 | 8.2.2 滑动条实例 | 8.2.3 Slider常用的API |
| 8.3 进度条 (ProgressBar类) | 8.3.1 定义进度条 | |
| 8.3.2 进度条实例 | 8.3.3 ProgressBar常用的API | 8.4 扩展栏 |
| (ExpandBar类、ExpandItem类) | 8.4.1 定义扩展栏 | 8.4.2 扩展栏 |
| 实例 | 8.4.3 ExpandBar、ExpandItem常用的API | 8.5 选项卡 |
| (TabFolder类、TabItem类) | 8.5.1 定义选项卡 | 8.5.2 选项卡实例 |
| 8.5.3 TabFolder、TabItem常用的API | 8.6 自定义选项卡 | |
| (CTabFolder类、CTabItem类) | 8.6.1 定义自定义选项卡 | 8.6.2 |
| 自定义选项卡实例 | 8.6.3 CTabFolder、CTabItem常用的API | 8.7 分割 |
| 框格 (Sash类) | 8.7.1 定义分割框格 | 8.7.2 分割框格实例 |
| 8.7.3 Sash常用的API | 8.8 分割窗 (SashForm类) | 8.8.1 |
| 定义分割窗 | 8.8.2 分割窗实例 | 8.8.3 SashForm常用的API |
| 8.9 画布 (Canvas类) | 8.9.1 定义画布 | 8.9.2 画布实例 |
| 8.9.3 Canvas常用API | 8.10 菜单 (Menu类、MenuItem类) | |
| 8.10.1 定义菜单 | 8.10.2 菜单的构造实例 | 8.10.3 Menu |
| 、MenuItem常用的API | 8.11 工具栏 (ToolBar类、ToolBarItem类) | |
| 8.11.1 定义工具栏 | 8.11.2 工具栏使用实例 | 8.11.3 ToolBar |
| 、ToolBarItem常用的API | 8.12 动态工具栏 (CoolBar类、CoolBarItem类) | |
| 8.12.1 定义动态工具栏 | 8.12.2 动态工具栏使用实例 | 8.12.3 |
| CoolBar、CoolBarItem常用的API | 8.13 表 (Table类、TableItem类、TableColumn类) | |
| 8.13.1 定义表 | 8.13.2 表格实例 | 8.13.3 Table |
| 、TableItem、TableColumn常用的API | 8.14 树 (Tree类) | 8.14.1 定 |
| 义树 | 8.14.2 树的使用实例 | 8.14.3 Tree、TreeItem常用的API |
| 8.15 表格树 (TableTree类、TableTreeItem类) | 8.15.1 定义表格树 | |
| 8.15.2 表格树实例 | 8.15.3 TableTree、TableTreeItem常用API | |
| 8.16 本章小结 | 第9章 其他组件类用法 | 9.1 浏览器部件 |
| (Browser类) | 9.1.1 定义浏览器 | 9.1.2 浏览器部件使用实例 |
| 9.1.3 Browser常用的API | 9.2 链接控件 (Link类) | 9.2.1 |
| 定义链接控件 | 9.2.2 链接控件使用实例 | 9.2.3 Link常用的API |
| 9.3 Tracker控件 | 9.3.1 定义移动控件 | 9.3.2 移动控 |
| 件使用实例 | 9.3.3 Tracker常用的API | 9.4 剪贴板 (Clipboard类) |
| 9.4.1 定义剪贴板 | 9.4.2 剪贴板使用实例 | 9.4.3 |
| Clipboard常用的API | 9.5 拖放 (DragSource类、DropTarget类) | |
| 9.5.1 DragSource类、DropTarget类定义方法 | 9.5.2 拖放控件使用实例 | |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 9.5.3 DragSource、DragTarget常用的API | 9.6 图形上下文 (GC类) |
| 9.6.1 定义GC | 9.6.2 GC的使用实例 |
| 9.6.3 GC常用的API | 9.7 颜色 (Color类) |
| 9.7.1 定义颜色 | 9.7.2 颜色类 |
| 9.7.3 Color常用的API | 9.8 字体 (Font类) |
| 9.8.1 定义字体 | 9.8.2 字体的使用实例 |
| 9.8.3 Font | 9.9 图像 (Image类) |
| FontData常用的API | 9.9.1 定义图像 |
| 9.9.2 图像使用实例 | 9.9.3 Image常用的API |
| 9.10 文本风格 (StyledText类) | 9.10.1 定义文本风格 |
| 9.10.2 文本风格使用实例 | 9.10.3 StyleText常用的API |
| 9.11 系统托盘 (Tray类、TrayItem类) | 9.11.1 定义系统托盘 |
| 9.11.2 系统托盘使用实例 | 9.11.3 Tray、TrayItem常用的API |
| 9.12 鼠标游标 (Cursor类) | 9.12.1 定义鼠标游标 |
| 9.12.2 鼠标游标实例 | 9.12.3 Cursor常用的API |
| 9.13 本章小结 | 第3篇 SWT增强组件库 (JFace) 篇 |
| JFace的独立使用 | 第10章 |
| 10.1 JFace窗体 | 10.1.1 定义JFace窗体 |
| 10.2 动作 (Action类) | 10.2.1 |
| 10.2.2 Action应用实例 | 10.3 JFace窗体添加菜单、工具栏 |
| 10.3.1 定义菜单、工具栏 | 10.3.2 菜单、工具栏实例 |
| 10.4 本章小结 | 第11章 JFace对话框 |
| (MessageDialog类) | 11.1 信息提示对话框 |
| 11.1.1 信息提示对话框构造方法 | 11.1.2 信息提示对话框样式实例 |
| 11.2 错误信息对话框 (ErrorDialog类) | 11.2.1 错误信息对话框构造方法 |
| 11.2.2 错误信息对话框样式实例 | 11.3.1 输入对话框构造方法 |
| 11.3.1 输入对话框构造方法 | 11.4 进度条对话框 (ProgressMonitorDialog类) |
| 11.3.2 输入对话框构造实例 | 11.4.1 进度条对话框构造方法 |
| 11.4.1 进度条对话框构造方法 | 11.4.2 进度条对话框构造实例 |
| 11.5 标题区域对话框 (TitleAreaDialog类) | 11.5.1 标题区域对话框构造方法 |
| 11.5.2 标题区域对话框构造实例 | 11.6 自定义对话框 (CustomDialog) |
| 11.6.1 自定义对话框概述 | 11.6.2 自定义对话框构造实例 |
| 11.7 向导对话框 (WizardDialog类) | 11.7.1 向导对话框概述 |
| 11.7.2 向导对话框构造实例 | 11.8 首选项对话框 (PreferenceDialog类) |
| 11.8.1 首选项对话框概述 | 11.8.2 首选项对话框构造实例 |
| 11.9 本章小结 | 第12章 JFace查看器 (Viewer类) |
| 12.1 | 12.1 TextViewer、SourceViewer类简介 |
| TextViewer类、SourceViewer类 | 12.1.1 TextViewer、SourceViewer类简介 |
| 12.1.2 TextViewer、SourceViewer实例 | 12.1.3 TextViewer、SourceViewer常用的API |
| 12.2 TableViewer类 | 12.2.1 TableViewer简介 |
| 12.2.1 TableViewer简介 | 12.2.2 TableViewer实例 |
| 12.2.2 TableViewer实例 | 12.2.3 TableViewer常用的API |
| 12.3 ListViewer类 | 12.3.1 ListViewer简介 |
| 12.3.1 ListViewer简介 | 12.3.2 ListViewer实例 |
| 12.3.2 ListViewer实例 | 12.3.3 ListViewer常用的API |
| 12.4 TreeViewer类 | 12.4.1 |
| 12.4.1 | 12.4.2 TreeViewer实例 |
| 12.4.2 TreeViewer实例 | 12.4.3 TreeViewer常用的API |
| 12.4.3 TreeViewer常用的API | 第4篇 综合实例篇 |
| 12.5 本章小结 | 第13章 综合实例 |
| 13.1 浏览器模型综合实例 | 13.2 文本编辑器模型综合实例 |
| 13.2 文本编辑器模型综合实例 | 13.3 |
| SWT/JFace与数据库综合编程实例 | 13.3.1 Microsoft SQL Server 2000的安装 |
| 13.3.1 Microsoft SQL Server 2000的安装 | 13.3.2 建立数据库和表结构 |
| 13.3.2 建立数据库和表结构 | 13.3.3 ODBC数据源 |
| 13.3.3 ODBC数据源 | 13.3.4 |
| 13.3.4 | 附录A SWT常用组件样式效果列表 |
| 实例的具体实施过程 | 13.4 本章小结 |
| 13.4 本章小结 | 附录B SWT事件、监听器、监听方法 |
| 附录B SWT事件、监听器、监听方法 | |

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>