

<<装饰装修工>>

图书基本信息

书名：<<装饰装修工>>

13位ISBN编号：9787512331822

10位ISBN编号：7512331827

出版时间：2012-8

出版时间：中国电力出版社

作者：陈高峰 编

页数：324

字数：264000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<装饰装修工>>

内容概要

本书为《建筑工人便携手册》(装饰装修工)分册,根据装饰装修工种的职业操作技能,结合在建筑工程中实际的应用,依据现行的国家标准和规范,对装饰装修工需掌握的施工技术进行详细介绍,主要内容包括基础知识、抹灰工程、吊顶工程、墙身和柱面装饰工程、门窗工程、轻质隔墙工程以及地面工程。

本书深入浅出,实用性强,便于携带与查阅,可供建筑施工现场技术人员参考使用,也可供相关职业学校师生阅读参考。

<<装饰装修工>>

书籍目录

前言

第一章 基础知识

第二章 抹灰工程

第三章 吊顶工程

第四章 墙身和柱面装饰工程

第五章 门窗工程

第六章 轻质隔墙工程

第七章 地面工程

参考文献

章节摘录

版权页：插图：（6）吊顶木龙骨的选材标准及其制作和装配，应按国家标准的有关规定执行。承重木结构方木材料的含水率应不大于25%；通用条件较差的木构件含水率不得大于20%；对于腐朽、木节、斜纹、裂缝等缺陷，应严格控制在承重方木允许的范围。

目前普遍采用的市售成品木方条材，其材质及规格必须与标准规定和设计要求相符；采取纵横交叉拼装成吊顶覆面格栅时，应有预制半槽或按设计尺寸和间距开出半槽，装配时涂胶加钉扣合固定。

（7）吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等，应根据工程情况适当布置。

轻型灯具应吊在承载龙骨或附加龙骨上，重型灯具或吊扇（或其他重型的悬吊设备及装饰物）不得与吊顶龙骨联结，在建筑顶面结构上设吊钩固定。

（8）所有主、次龙骨以及按跌级造型要求增设的附加龙骨等构件安装到位后，要进行个面校正，将所有吊挂件、连接件、补强件等予以检查、调整、拧紧；整体的吊顶骨架心牢固靠，通过工程项目的中间验收。

2.胶合板罩面 胶合板主要采用的阔叶树种有荷木、水曲柳、核桃楸、黄菠萝、榆木、椴木、拟赤杨、枫香、杨木、桦木、泡桐、柞木、槭木等；加工胶合板的主要针叶树种有樟子松、马尾松、云南松、思茅松、高山松、云杉等。

按国家标准及ISO国际标准的有关规定，按胶合板的结构区分，有胶合板、夹芯胶合板、复合胶合板。

按板的胶粘性能，分为室外胶合板（具有耐候、耐水和耐高湿度的胶合板）、室内用胶合板（不具有长期经受水浸或高湿度的胶粘性能的胶合板）两种。

根据板材的表面加工情况分，有砂光胶合板、刮光胶合板、贴面胶合板、预饰面胶合板。

按板材产品的处理情况分，有未经处理过的胶合板、处理过（浸渍防腐剂及阻燃剂等）的胶合板。

按制品形状，分为平面胶合板及成型胶合板两种。

按板材用途，分为普通胶合板和特种胶合板。

吊顶罩面胶合板的选用应满足对设计要求的品种、规格尺寸，及其顶棚装饰艺术的拼接分格图案的要求。

一般分有两种情况：一是作为其他饰面基层的胶合板罩面，可采用大幅面整板钉固作封闭式顶棚罩面；二是采用胶合板本身进行分块、设缝、利用木纹拼花等在罩面后即形成顶棚饰面的工程，需要根据设计图纸认真排布。

当前，此种顶棚装饰工程一般均按实际需要，从龙骨骨架装设到板材的罩面方式统一进行设计，保证每一块胶合板安装时均不出现悬空，板块的图案拼缝处准确落在覆面龙骨（包括其横撑）的中线位置。

<<装饰装修工>>

编辑推荐

《装饰装修工》深入浅出，实用性强，便于携带与查阅，可供建筑施工现场技术人员参考使用，也可供相关职业学校师生阅读参考。

<<装饰装修工>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>