

<<墙、柱面、天棚工程工程量清单>>

图书基本信息

书名：<<墙、柱面、天棚工程工程量清单计价应用手册>>

13位ISBN编号：9787534944642

10位ISBN编号：7534944643

出版时间：2010-9

出版时间：河南科学技术出版社

作者：张国栋 编

页数：306

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<墙、柱面、天棚工程工程量清单>>

内容概要

本书为《装饰装修工程工程量清单计价应用手册系列》之一。

本书将住房和城乡建设部新颁布的《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)与《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》(GYD-901-2002)及《全国统一建筑工程基础定额》(GB-101-95)有机地结合起来,以便帮助读者更好地掌握新规范,巩固旧知识。

本书技术性、实践性和政策性较强,编写时力求深入浅出、通俗易懂,在阐述基础知识、基本原理的基础上,列举了大量实例,突出了定额的应用、概(预)算编制及清单的使用等重点内容。

<<墙、柱面、天棚工程工程量清单>>

书籍目录

第一篇 墙、柱面工程 第一章 墙面抹灰 第一节 墙面一般抹灰 第二节 墙面装饰抹灰 第三节 墙面勾缝 第二章 柱面抹灰 第一节 柱面一般抹灰 第二节 柱面装饰抹灰 第三节 柱面勾缝 第三章 零星抹灰 第一节 零星项目一般抹灰 第二节 零星项目装饰抹灰 第四章 墙面镶贴块料 第一节 石材墙面 第二节 碎拼石材墙面 第三节 块料墙面 第四节 干挂石材钢骨架 第五章 柱面镶贴块料 第一节 石材柱面 第二节 拼碎石材柱面 第三节 块料柱面 第四节 石材梁面 第五节 块料梁面 第六章 零星镶贴块料 第一节 石材零星项目第二篇 天棚工程

<<墙、柱面、天棚工程工程量清单>>

章节摘录

勾缝类型：指清水砖墙、砖柱的加浆勾缝（平缝或凹缝）、石墙、石柱的勾缝（如：平缝、平凹缝、平凸缝、半圆凹缝、半圆凸缝和三角凸缝等）。

（三）工程量计算规则 按设计图示尺寸以面积计算，扣除墙裙、门窗洞口及单个 0.3m 以外的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。

附墙柱、梁垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。

（四）工程内容 基层清理：清除墙基上的浮灰，将墙基表面磨平，以便下一工序的开展。

底层抹灰：指在墙面上刷一道素水泥，将墙基上凹凸不平的地方填平，并增加抹灰层与基层的黏结。

抹面层：视找平层砂浆干湿程度酌情洒水，并刷一遍素水泥浆，随即抹水泥石子浆，在每一分格内从上往下抹，每抹完一个分格，应拍实抹平，石子浆不宜高出或低于分格条，拍实要先轻后重，并把石子尖棱拍入浆内，拍后随用直尺检查平整度。

勾分格缝：喷刷面层露出石子后，就要起出分格条。

起分格条时，用木抹子柄敲击木条，用小鸭嘴抹子扎入木条，上下活动，轻轻起动，用小溜子找平，用鸡腿刷子光理直缝角，并用素灰将格缝修补平直颜色一致。

二、工程量计算嵌入外墙上的垛、梁、柱等的抹灰种类与外墙抹灰相同时，面积应合并计算，若不相同者应分开计算。

外墙抹灰面积是按扣除门窗洞口，外墙裙和大于 0.3m 。

孔洞所占面积的外墙垂直投影面积计算，附墙柱、梁侧面抹灰面积，墙垛已并入工程量内，洞口侧壁面积不另算，栏板、栏杆、窗台线、门窗套、扶手、压顶、挑檐、遮阳板、腰线等。

释义可参见定额说明第五条释义，它们的工程量计算规则将在本条中做具体解释。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>